

Special Solvent

Dažų skiediklis

Silpno kvapo
Sudėtyje mažai areno

Dažų skiediklis skirtas alkidiniams bei aliejiniams dažams ir lakui skiesti.



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Alkidiniams bei aliejiniams dažams ir lakui skiesti. Taip pat tinka dažymo įrankiams ir nedidelio ploto paviršiams valyti.
Skiediklis	Naudokite kaip nurodyta gaminio, kurį skiedžiate, instrukcijoje.
Sandėliavimas	Atsparus šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės).
Tankis	0,8 kg/l (ISO 12185).
Pakuočių dydžiai	0.5 l, 1 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DENGIMAS

Tinka riebalams, tepalams arba sakams valyti nuo dažytų, medinių ir metalinių paviršių. Prieš valydami dažytą paviršių išbandykite valiklį mažame plotelyje.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Pavojinga

UN 1268

Contains: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom.. Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. PRARIJUS: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreip gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdurbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018