

Kolorex Protekt

Bespalvis medienos impregnantas

- Giliai įsigeria į medieną
- Sulėtina drėgmės įsiskverbimą ir apsaugo nuo pelėsio augimo
- Galima naudoti ir profesionaliems, ir pradedantiems dažytojams



TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Pjautos ir obliuotos medienos paviršiams lauke, esantiems virš žemės (dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir pan.). Tinka ir termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.	
Išėiga (vienam sluoksniui)	4-5m ² /l - pjautai medienai; 8-10 m ² /l - obliuotai medienai ir rąstams.	
Spalva	Bespalvis	
Darbo įrankiai	Denkite teptuku ar panardinant.	
Džiūvimo laikas	Po 0,5 val. nelimpa dulksės, po 24 val. galima dengti apdailos sluoksnį (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Unit Eko</i> arba <i>Special Clean</i> . Nuo darbo įrankių nuvalykite priemonės likučius ir išplaukite skiedikliu <i>Unit Eko</i> arba <i>Special Clean</i> .	
Sandėliavimas	Negalima ilgai sandėliuoti nesandariai uždarytos ar jau pradėtos naudoti pakuotės.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 15%.	
Tankis	0,8 kg/l.	
Pakuotės	1 L; 3 L; 10 L; 20 L.	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuvalykite nuo paviršiaus dulkes ir nešvarumus. Senų dažų likučius pašalinkite gremžtuku ar plieniniu šepetėliu. Nešvarius, apipelijusius ar pamėlynavusius paviršius nuplaukite *Tikkurila Homeenpoisto* valikliu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą *Kolorex Protekt* labai gerai išmaišykite. Denkite 1 sluoksnį teptuku medienos rašto kryptimi ar panardinant. Naujus medienos paviršius apdorokite priemone kiek įmanoma anksčiau. Ypač rūpestingai uždažykite lentų ar rąstų galus. Dėmesio! Prieš dažant, uždenkite aplink esančius augalus ar paviršius, kurių nedažysite. Kadangi šis impregnantas neapsaugo nuo UV poveikio, rekomenduojame paviršių kuo greičiau uždažyti viršutinio sluoksnio dažais.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite skiedikliu *Unit Eko*, *Unit Spray*, *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Tikkurila Pensselipesu* arba kitu mineralinio spirito pagrindu pagamintu skiedikliu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



Kenksminga, Xn

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, Octyl-2H-isothiazol-3-one. **Degi**. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. Neįkvėpti tirpiklio garų, aerozolių. Vengti kontakto su oda. Mūvėti tinkamas pirštines. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Dėmesio! Produktu sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt